

CASE RB 464 PRC

WYMIARY BELI - Szerokość x średnica : **120** cm x od **92** cm do max. **180** cm. Masa beli: słoma **180-820** kg.

NAPĘD - WOM szerokokątny **540** obr/min ,moment **1700** Nm, min. zapotrzebowanie mocy **75 kW/100 KM**, zalecane zapotrzebowanie mocy **90 kW/100 KM**.

UKŁ. POŁĄCZEŃ CIĄGNIKA - **2** zawory jednostronnego działania hydrauliki (podnoszenie podbieracza i pokrywy komory), **1** zawór dwustronnego działania do noży rozdrabniacza. Podłączenie do gniazda elektrycznego **12V-7** biegunowe. Zaczep o dopuszczalnym nacisku: **610 kg**.

PODBIERACZ - Szerokość: **2,30** m, ilość listew: **4**, podnoszenie podbieracza hydrauliczne, kopiowanie sprężynowe, koła podporowe: **4.8x4-8 4PR**, prędkość : **113** obr/min, napęd łańcuchowy.

KOMORA FORMOWANIA - Komora zmienna, system zwijania: pasowy, ilość pasów: **6**, pasy o zamkniętej długości z mini bieżnikiem, ilość rolek formujących: **3**, system zgniotu: **1** sprężyna rozciągana, **1** siłownik hydrauliczny. Ciśnienie zgniotu regulowane: **62-172** barów przez operatora.

OWIJANIE BELI SIATKĄ - System „Performance Monitor”, siatka o szerokości **1200-1300** mm, max. średnica rolki **340** mm, podawanie siatki automatyczne, zdalne sterowanie ilością owinięć przez operatora, ilość rolek: **2**.

MONITOR - System monitora pracy: wymagane zasilanie **30 A**, funkcje monitora: rzeczywista prędkość WOM, licznik bel owiniętych ,regulacja stopnia zgniotu, ilość warstw siatki, informacje: obsługowe, ostrzegawcze, alarmowe.

WYMIARY - Wysokość: **2750** mm. Długość: **4470** mm (z wyrzutnikiem beli). Szerokość: **2650** mm. Masa: **3380** kg.

Wariant wyposażenia: A

Wał WOM 6 wypustów szerokokątny

Regulowany, kulowy zaczep

Układ tnący „Rotor cutter”

Podbieracz standard 2,3m

Instalacja oświetlenia drogowego

Linka bezpieczeństwa

Zestaw automatycznego smarowania

Wyrzutnik beli

Ręczny rewers rotora

Hamulec pneumatyczny

Warianty grupy:

Grupa: 310

Komputer do siatki

Owijarka siatką std.

Pojemnik na dwie rolki siatki.

Warianty ogumienia:

Kod: 02

480/45- 17