

## Case IH – PRASY ZWIJAJĄCE, STAŁOKOMOROWE RBX344

### KOD MODELU: RB344F

**WYMIARY BELI** - Szerokość x średnica : **120** cm x **120** cm, objętość **1,47** m<sup>3</sup>. Masa beli: słoma **120-200** kg; siano **180-200** kg; sianokiszonka **350-800** kg

**NAPĘD** - WOM szerokokątny **540** obr/min ,moment **1500** Nm, min. zapotrzebowanie mocy **37** kW/**50** KM, zalecane zapotrzebowanie mocy **52** kW/**70** KM.

**UKŁ. POŁĄCZENIE CIĄGNIKA** - **2** zawory jednostronnego działania hydrauliki (podnoszenie podbieracza i pokrywy komory). Podłączenie do gniazda elektrycznego **12V-7** biegunowe. Zaczep o dopuszczalnym nacisku: **480** kg.

**PODBIERACZ** - Szerokość: **2,00** m , ilość listew: **4**, podnoszenie podbieracza hydrauliczne, kopiowanie sprężynowe, koła podporowe: **15x6,00-6 4PR**, prędkość: **106** obr/min, napęd łańcuchowy.

**PODAJNIK** - Szerokość: **140** cm, napęd łańcuchowy.

**KOMORA FORMOWANIA** - Komora stała, system zwijania: łańcuchowo-listwowy, ilość listew: **36**, prędkość obrotów beli: **26** obr/min, ilość rolek podłogowych: **1**, średnica **324** mm, **99** obr/min , rolka dogniatająca (rozprowadzająca)średnica: **219** mm, **165** obr/min, system zgniotu: **2** sprężyny, regulacja zgniotu elektroniczna, zdalnie sterowana przez operatora.

**OWIJANIE BELI SIATKĄ** - System „Performance Monitor”, siatka o szerokości **1200-1300** mm, max. średnica rolki **340** mm, podawanie siatki automatyczne, zdalne sterowanie ilością owinięć przez operatora, ilość rolek: **2**

**OWIJANIE BELI SZNURKIEM** - System owijania podwójnym sznurkiem ,liczba owinięć sznurkiem 14,18 lub 22 max. średnica rolki sznurka: **285** mm, zalecany sznurek: propylenowy od **350** m/kg do **750** m/kg lub sznurek sisalowy od **250** m/kg do **400** kg/m: ilość rolek: **6** przy średnicy **225** mm czas jednego owinięcia ok. **2,25** sekundy, sterowanie elektryczne z kabiny: **grupa 210**.

**MONITOR** - System monitora pracy: wymagane zasilanie **30** A, funkcje monitora: rzeczywista prędkość WOM, licznik bel owiniętych, regulacja stopnia zgniotu, ilość warstw siatki, informacje: obsługowe, ostrzegawcze, alarmowe.

**WYMIARY** - Wysokość: **2230** mm. Długość: **4050** mm (z wyrzutnikiem beli). Szerokość: **2650** mm. Masa: **2600** kg.

#### ***Wariant wyposażenia: A***

Podbieracz standard 2,0m

Regulowany, kulowy zaczep

Instalacja oświetlenia drogowego

Linka bezpieczeństwa

Zestaw automatycznego smarowania łańcuchów napędowych

Wyrzutnik beli

Owijarka siatką std.

Owijarka sznurkiem (kit do montażu)

#### ***Warianty grupy:***

*Grupa:* ALL

#### ***Warianty ogumienia:***

*Kod:* 01

15.0/55-17

*Kod:* 02

19.0/45- 17