

Harmonia jakości i wydajności Zaczepiany siewnik wielkopowierzchniowy Citan

Strategia dużych gospodarstw rolnych oznacza postępowanie etapowe. Uprawa gleby i siew są rozdzielone i wykonywane w oddzielnych krokach roboczych. W ten sposób można podnieść wydajność powierzchniową w porównaniu z postępowaniem łączącym zabiegi uprawowe – to ważne kryterium przy siewach jesiennych. Nowe możliwości i perspektywy szybkiego i precyzyjnego siewu oferuje wielkopowierzchniowy siewnik Citan o szerokościach roboczych 8m, 9 m i 12 m.

Cechy siewników wielkopowierzchniowych Citan:

- Przydatna do zachowawczych i konwencjonalnych systemów uprawy.
- Wysokie wydajności powierzchniowe przy prędkościach roboczych do km/h.
- Optymalne odkładanie nasion redlicami RoTeC+ o średnicy tarcz 400 mm i naciskiem redlic do 50 kg.
- Mniejsze zużycie i większa trwałość wykonanych ze stali borowej tarcz.
- Doskonałe równanie gleby i przykrywanie nasion dokładnym zagarniaczem III-S.
- Komfortowa i przejrzysta obsługa przez komputer pokładowy.
- 5000 l zbiornik ziarna, mniej przerw na napełnianie.
- Komfortowe napełnianie i dobry dostęp do zbiornika dzięki jego optymalnej pozycji.

Seryjne wyposażenie siewników Citan:

- Szerokość robocza 8 m, 9 m lub 12 m
 - 5000 l zbiornik ziarna z sitem i plandeką
 - Hydrauliczne składanie do transportu po drogach
 - Instalacja oświetleniowa
 - Dwuobwodowy, pneumatyczny układ hamulcowy
 - Ogumienie 700/50-26.5
 - Hydrauliczny napęd dmuchawy
 - Napęd od koła ostrogowego
- lub do wyboru*
- Napęd elektryczny
 - Znaczniki śladów z hydraulicznym uruchamianiem
 - Zestaw redlic RoTeC+ z dokładnym zagarniaczem III-S
 - Komputer AMATRON+ z elektryczną zmianą dawki wysiewu

Dane techniczne siewników wielkopowierzchniowych Citan

	Citan 8000	Citan 9000	Citan 12000
Szerokość robocza (m)	8,00	9,00	12,00
Szerokość transportowa (m)	3,00	3,00	3,00
Prędkość robocza (km/h)	10-20	10-20	10-20
Wydajność powierzchniowa (ha/h)	6-8	7-9	10-12
Zapotrzebowania mocy (KM)	110/150	130/170	170/225
Pojemność zbiornika ziarna (l)	5000	5000	5000
Zaczep	Dźwig. dol.kat. III	Dźwig.dol.kat. III	Dźwig.dol.kat. III
Masa (kg)	6250	6600	7600
Rozstaw rzędów (cm)	12,5	12,5	12,5