

## Ciągnik CASE IH JX 60 – 4WD, kabina

<b>SILNIK</b>	Pojemność <b>3200</b> cm <sup>3</sup> , <b>4</b> cylindry po <b>2</b> zawory, turbosprężarka, intercooler, chłodzony cieczą. Moc znamionowa (ECE R120): <b>44</b> kW/ <b>60</b> KM. Zbiornik paliwa <b>90</b> l. Poziom emisji zanieczyszczeń <b>TIER 3</b> .
<b>SK. BIEGÓW</b>	Synchronizowana, <b>4</b> biegi, <b>3</b> zakresy, <b>40</b> km/h. Liczba przełożeń: <b>12x12</b> . Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hamulec główny z tarczami mokrymi, samoregulujący.
<b>NAPĘD I UKŁAD KIEROWNICZY</b>	Napęd na cztery koła załączany mechanicznie. Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego przedniego. Hamulce tylne tarczowe mokre, hamulce przednie tarczowe sterowane hydrostatycznie, hamulec postojowy tarczowy sterowany mechanicznie.
<b>HYDRAULIKA</b>	Układ otwarty. Wydatek pompy <b>61</b> l/min. Niezależna pompa układu kierowniczego o wydajności <b>26</b> l/min. Maksymalne ciśnienie układu <b>190</b> bar. Mechaniczne sterowanie zaczepem MHC. Udźwig maksymalny TUZ: <b>3500</b> kg. 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 4 szybkozłączami.
<b>WOM</b>	Mechaniczny, zależny, <b>540/1000</b> , dźwignia ręczna steruje WOM.
<b>KABINA</b>	Dwudrzwiowa, wentylowana, ogrzewana, komfortowy fotel bez podłokietników, tylne i boczne okna otwierane, 2 zewnętrzne lustra teleskopowe.
<b>WYMIARY</b>	

<b>Wyposażenie standardowe:</b>	<b>Warianty grupy:</b>	<b>Warianty ogumienia:</b>
Ogrzewacz powietrza wlotowego Pompa hydrauliczna 61 l Instalacja radiowa Lustra teleskopowe Belka wielootworowa Zaczep transportowy Zaczep rolniczy Osłona pionowa tłumika Akumulator 120 Ah Wspornik, hak + obciążniki 6x45 kg (458 kg) 2 rozdzielacze hydrauliki dwustronnego działania Sterowanie TUZ z gruntu Regulowane prawe ciągnio TUZ TUZ z szybkozłączami Lampy robocze 2 x tył, 2 x przód WOM zależny 540/1000 Tylne wycieraczka i spryskiwacz Siedzenie bez podłokietników Błotniki przednie 340mm	<b>Grupa: 400</b> Skrzynia biegów 12x12 Synchro Shuttle  <b>Grupa: 450</b> Klimatyzacja Skrzynia biegów 12x12 Synchro Shuttle	<b>Kod: 01</b> Przód: 11.2R24 (280/85R24) Tył: 12.4R36 (320/85R36)  <b>Kod: 02</b> Przód: 12.4R20 (320/85R20) Tył: 14.9R30 (380/85R30)  <b>Kod: 03</b> Przód: 360/70R20 Tył: 420/70R30

