

Ciągnik CASE IH JX 70 – 4WD, kabina

SILNIK	Pojemność 3200 cm ³ , 4 cylindry po 2 zawory, turbosprężarka, intercooler, chłodzony cieczą. Moc znamionowa (ECE R120): 53 kW/ 72 KM . Zbiornik paliwa 90 l. Poziom emisji zanieczyszczeń TIER 3 .
SK. BIEGÓW	Synchronizowana, 4 biegi, 3 zakresy, 40 km/h. Liczba przełożeń: 12x12 . Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hamulec główny z tarczami mokrymi, samoregulujący.
NAPĘD I UKŁAD KIEROWNICZY	Napęd na cztery koła załączany mechanicznie. Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego przedniego. Hamulce tylne tarczowe mokre, hamulce przednie tarczowe sterowane hydrostatycznie, hamulec postojowy tarczowy sterowany mechanicznie.
HYDRAULIKA	Układ otwarty. Wydatek pompy 61 l/min. Niezależna pompa układu kierowniczego o wydajności 26 l/min. Maksymalne ciśnienie układu 190 bar. Mechaniczne sterowanie zaczepem MHC. Udźwig maksymalny TUZ: 3500 kg. 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 4 szybkozłączami.
WOM	Mechaniczny, zależny, 540/1000 , dźwignia ręczna steruje WOM.
KABINA	Dwudrzwiowa, wentylowana, ogrzewana, komfortowy fotel bez podłokietników, tylne i boczne okna otwierane, 2 zewnętrzne lustra teleskopowe.
WYMIARY	

Wyposażenie standardowe:	Warianty grupy:	Warianty ogumienia:
Ogrzewacz powietrza wlotowego Pompa hydrauliczna 61 l Instalacja radiowa Lustra teleskopowe Belka wielootworowa Zaczep transportowy Zaczep rolniczy Osłona pionowa tłumika Akumulator 120 Ah Wspornik, hak + obciążniki 6x45 kg (458 kg) 2 rozdzielacze hydrauliki dwustronnego działania Sterowanie TUZ z gruntu Regulowane prawe ciągi TUZ Lampy robocze 2 x tył, 2 x przód WOM zależny 540/1000 Tylne wycieraczka i spryskiwacz Siedzenie bez podłokietników Błotniki przednie 340mm	Grupa: 400 Skrzynia biegów 12x12 Synchro Shuttle Grupa: 450 Klimatyzacja Skrzynia biegów 12x12 Synchro Shuttle	Kod: 01 Przód: 11.2R24 (280/85R24) Tył: 12.4R36 (320/85R36) Kod: 02 Przód: 12.4R20 (320/85R20) Tył: 14.9R30 (380/85R30) Kod: 03 Przód: 360/70R20 Tył: 420/70R30

