

Ciągnik CASE IH JX 80 – 4WD, kabina

<u>SILNIK</u>	Pojemność 3200 cm ³ , 4 cylindry po 2 zawory, turbosprężarka, intercooler, chłodzony cieczą. Moc znamionowa (ECE R120): 58,5 kW/ 80 KM . Zbiornik paliwa 90 l. Poziom emisji zanieczyszczeń TIER 3 .
<u>SK. BIEGÓW</u>	Synchronizowana, 4 biegi, 3 zakresy, 40 km/h. Liczba przełożeń: 12x12 . Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hamulec główny z tarczami mokrymi, samoregulujący.
<u>NAPĘD I UKŁAD KIEROWNICZY</u>	Napęd na cztery koła załączany mechanicznie. Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego przedniego. Hamulce tylne tarczowe mokre, hamulce przednie tarczowe sterowane hydrostatycznie, hamulec postojowy tarczowy sterowany mechanicznie.
<u>HYDRAULIKA</u>	Układ otwarty. Wydatek pompy 61 l/min. Niezależna pompa układu kierowniczego o wydajności 26 l/min. Maksymalne ciśnienie układu 190 bar. Mechaniczne sterowanie zaczepem MHC. Udźwig maksymalny TUZ: 3500 kg. 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 4 szybkozłączami.
<u>WOM</u>	Mechaniczny, zależny, 540/1000 , dźwignia ręczna steruje WOM.
<u>KABINA</u>	Dwudrzwiowa, wentylowana, ogrzewana, komfortowy fotel bez podłokietników, tylne i boczne okna otwierane, 2 zewnętrzne lustra teleskopowe.
<u>WYMIARY</u>	

<u>Wyposażenie standardowe:</u>	<u>Warianty grupy:</u>	<u>Warianty ogumienia:</u>
Skrzynia biegów 12x12 Synchro Shuttle Ogrzewacz powietrza wlotowego Pompa hydrauliczna 61 l Instalacja radiowa Lustra teleskopowe Belka wielootworowa Zaczep transportowy Zaczep rolniczy Osłona pionowa tłumika Akumulator 120 Ah Wspornik, hak + obciążniki 6x45 kg (458 kg) 2 rozdzielacze hydrauliki dwustronnego działania Sterowanie TUZ z gruntu Regulowane prawe ciągnio TUZ TUZ z szybkozłączami Lampy robocze 2 x tył, 2 x przód WOM zależny 540/1000 Tylne wycieraczka i spryskiwacz Siedzenie bez podłokietników Błotniki przednie 340mm	<u>Grupa: 400</u> Błotniki przednie 340mm <u>Grupa: 410</u> Błotniki przednie 400mm Gumowe poszerzenie błotników tylnych <u>Grupa: 450</u> Klimatyzacja Błotniki przednie 340mm <u>Grupa: 460</u> Klimatyzacja Błotniki przednie 400mm Gumowe poszerzenie błotników tylnych	<u>Kod: 01</u> Przód: 12.4R24 (320/85R24) Tył: 13.6R38 (340/85R38) <u>Kod: 02</u> Przód: 13.6R24 (340/85R24) Tył: 16.9R34 (420/85R34) <u>Kod: 03</u> Przód: 360/70R24 Tył: 18.4R34 (460/85R34)

