

Ciągnik CASE IH JX 90 – 4WD, kabina

<u>SILNIK</u>	Pojemność 4500 cm ³ , 4 cylindry po 2 zawory, turbosprężarka, intercooler, chłodzony cieczą. Moc znamionowa (ECE R120): 65 kW/ 89 KM przy 2500 obr./min. Max moment obrotowy: 320 Nm przy 1500 obr./min. Przyrost momentu obrotowego 33% . Zbiornik paliwa 92 l. Poziom emisji zanieczyszczeń TIER 3 .
<u>SK. BIEGÓW</u>	Synchronizowana, 4 biegi, 3 zakresy, 40 km/h. Liczba przełożeń: 12x12 . Mechaniczna blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. Hamulec główny z tarczami mokrymi, samoregulujący.
<u>NAPĘD I UKŁAD KIEROWNICZY</u>	Napęd na cztery koła załączany mechanicznie. Automatyczna blokada mechanizmu różnicowego przedniego. Minimalny promień skrętu 4,21 m, kąt skrętu 50⁰ . Hamulce tylne tarczowe mokre, hamulce przednie tarczowe sterowane hydrostatycznie, hamulec postojowy tarczowy sterowany mechanicznie. Regulowany rozstaw kół przedniej osi 1445 – 2000 mm, tylnej 1400 – 2000 mm.
<u>HYDRAULIKA</u>	Układ otwarty. Wydatek pompy 61 l/min. Niezależna pompa układu kierowniczego o wydajności 26,5 l/min. Maksymalne ciśnienie układu 190 bar. Mechaniczne sterowanie zaczepem MHC. Udźwig maksymalny TUZ: 3500 kg. 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej z 4 szybkozłączami.
<u>WOM</u>	Mechaniczny, zależny, 540/1000 , dźwignia ręczna steruje WOM.
<u>KABINA</u>	Dwudrzwiowa, wentylowana, ogrzewana, komfortowy fotel, tylne i boczne okna otwierane, 2 zewnętrzne lustra.
<u>WYMIARY</u>	Rozstaw osi: 2249 mm. Masa własna minimalna: 3400 kg

<u>Wyposażenie standardowe:</u>	<u>Warianty grupy:</u>	<u>Warianty ogumienia:</u>
Skrzynia biegów 12x12 Synchro Shuttle Wspornik, hak + obciążniki 6x45 kg (458 kg) WOM zależny 540/1000 Sterowanie TUZ z gruntu Regulowane prawe ciągnio TUZ Belka wielootworowa Zaczep transportowy Zaczep rolniczy TUZ z szybkozłączami Osłona pionowa tłumika Akumulator 120 Ah Pompa hydrauliczna 61 l 2 rozdzielacze hydrauliki Ogrzewacz powietrza wlotowego Lustra teleskopowe Tylne wycieraczka i spryskiwacz Lampy robocze 2 x tył, 2 x przód Siedzenie bez podłokietników Instalacja radiowa	<u>Grupa: 401</u> Błotniki przednie 340 mm <u>Grupa: 410</u> Błotniki przednie 400 mm Gumowe poszerzenie tylnych błotników <u>Grupa: 451</u> Błotniki przednie 340 mm Klimatyzacja <u>Grupa: 460</u> Błotniki przednie 400 mm Gumowe poszerzenie tylnych błotników Klimatyzacja	<u>Kod: 01</u> Przód: 12.4R24 (320/85R24) Tył: 13.6R38 (340/85R38) <u>Kod: 02</u> Przód: 13.6R24 (340/85R24) Tył: 16.9R34 (420/85R34) <u>Kod: 03</u> Przód: 360/70R24 Tył: 480/70R34

